

# BORDURE SOUPLE



# SOLYGOM

TRANSFORMER, INNOVER, AMÉNAGER

Nos bordures souples en caoutchouc recyclé de type P2 peuvent être utilisées pour ceinturer ou délimiter les espaces :

- Espaces verts / massifs paysagers / les entourages arbres ;
- Les aires de jeux en sol amortissant type (dalles/ sols coulés ou autres) ;
- Les bacs à sables ;
- Les allées ;
- Les terrains d'athlétisme / de beach volley.

C'est une alternative durable à la bordure traditionnelle en béton ou bois qui peut être dangereuses en cas de choc.

Résistante aux intempéries et aux UV, leur utilisation est idéale en complément des dalles et des pavés SOLYGOM.

## CARACTÉRISTIQUES

Composition : caoutchouc recyclé et colle polyuréthane

 Dimensions	1000 x 190 mm
 Épaisseur	50 mm
 Poids	8,2 kg
 Densité	0,85 kg/dm <sup>3</sup>
 Couleurs	Rouge brique, vert tendre, gris et noir brut

## CONSEILS PRATIQUES

Fixer dans une semelle béton pour une meilleur tenue.  
Se découpe facilement avec une scie sauteuse lame bois.

### Entretien :

Ne pas utiliser de produits corrosifs.



## NORMES

- HAP (REACH) : Conforme
- NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
- EN ISO 5470-1 (résistance à l'usure) : Conforme
- NF P90-112 (variation dimensionnelle après EC/AC) : Conforme
- EN12230 (résistance à la traction) : Conforme
- COV :



## LES PLUS PRODUITS



- Mise en œuvre simple
- S'adapte aux courbes
- Solide
- Durable
- Amortissant



**BIENTÔT  
DANS VOS POINTS  
DE VENTE**

[www.solygom.re](http://www.solygom.re)

Tel. : 0262 388 878 - [contact@solygom.re](mailto:contact@solygom.re)