

DALLE PLEINE ATELIER



SOLYGOM

TRANSFORMER, INNOVER, AMÉNAGER

Nos dalles atelier sont adaptées à l'usage en atelier et garage. Protègent vos sols des chocs de matériaux ou outils lourds et protègent également vos pièces mécaniques en cas d'impact sur le sol.

Limitent les vibrations de vos machines et réduisent les nuisances sonores dans les ateliers.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : caoutchouc recyclé et colle polyuréthane

 Dimensions	1000 x 1000 mm		
 Épaisseur	20 mm	30 mm	40 mm
 kg/m ²	18 kg	27 kg	38kg
 Densité	0,90 kg/dm ³		
 Couleurs	Noir brut - Noir brut – Autre sur demande		
 Option	Perçage sur commande		

CONSEILS PRATIQUES

Se pose sur une dalle béton, sur du carrelage, du parquet ou autre sol dur.
Se découpe facilement avec une scie sauteuse lame bois.

Pour ceinturer le sol :

Pour apporter de la stabilité au sol, il est conseillé d'utiliser des connecteurs en plastiques (à partir de 40 mm d'épaisseur seulement) et de ceinturer le sol par des dalles-bord.

La pose en quinconce permet également de ceinturer le sol.

Entretien :

Ne pas utiliser de produits corrosifs.



NORMES

- HAP (REACH) : Conforme
- NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
- Perméabilité: 270 mm/h (NF EN 12616)
- EN ISO 5470-1 (résistance à l'usure) : Conforme
- NF P90-112 (variation dimensionnelle après EC/AC) : Conforme
- CLASSEMENT FEU (Euroclasses) : Efl
- COV :



LES PLUS PRODUITS



- Souplesse et confort du sol
- Antidérapant
- Sécurité
- Facilité de pose et de découpe
- Facile d'entretien
- Anti-vibration
- Isolant phonique



www.solygom.re

Tel. : 0262 388 878 - contact@solygom.re