

DALLE PLEINE SPORT



SOLYGOM

TRANSFORMER, INNOVER, AMÉNAGER

Nos dalles pleines SPORT vous permettent d'aménager en toute sécurité un espace dédié au sport en intérieur et extérieur: crossfit, sports de combat (sans contact physique au sol), musculation, haltérophilie, fitness, yoga, RPM...

Le caoutchouc absorbe les bruits et améliore la qualité sonore de votre salle, tout en sécurisant les usagers en cas de chute.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : caoutchouc recyclé et colle polyuréthane

	Dimensions	1000 x 1000 mm		
	Épaisseur	20 mm	30 mm	40 mm
	kg/m ²	18 kg	27 kg	36 kg
	Densité	0,90 kg/dm ³		
	Couleurs	Noir brut – Autre sur demande		
	Option	Finition EPDM 1cm d'épaisseur - Perçage sur commande		

CONSEILS PRATIQUES

Se pose sur une dalle béton, sur du carrelage, du parquet ou autre sol dur.
Se découpe facilement avec une scie sauteuse lame bois.

Pour ceinturer le sol :

Pour apporter de la stabilité au sol, il est conseillé d'utiliser des connecteurs en plastiques (à partir de 40mm d'épaisseur seulement) et de ceinturer le sol par des dalles-bord ou par des bordures souples.

La pose en quinconce (voir schéma) permet également de ceinturer le sol, mais est possible seulement en 1000 x 1000 mm ou 1000 x 500 mm.

Entretien :

Ne pas utiliser de produits corrosifs.



NORMES

- HAP (REACH) : Conforme
- NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
- NF EN 12616 (perméabilité) : 270 mm/h
- EN ISO 5470-1 (résistance à l'usure) : Conforme
- NF P90-112 (variation dimensionnelle après EC/AC) : Conforme
- CLASSEMENT FEU (Euroclasses) : Efl
- COV :



LES PLUS PRODUITS



- Souplesse et confort du sol
- Antidérapant
- Sécurité
- Facilité de pose et de découpe
- Interchangeable
- Anti-vibration
- Isolant phonique



www.solygom.re

Tel. : 0262 388 878 - contact@solygom.re