

PAVÉ AUTOBLOQUANT



SOLYGOM

TRANSFORMER, INNOVER, AMÉNAGER

Idéal pour les allées piétonnes, les pavés autobloquants donnent de l'allure à vos chemins paysagers. Pavés adaptés aux usages intensifs (box chevaux, jardins publics, allées pédestres, parcours de santé, EHPAD, ...) en aménagement paysagés comme en aménagement de corps de ferme.

Permet d'avoir une surface plane, propre, drainante et antidérapante.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : caoutchouc recyclé et colle polyuréthane

Dimensions	200 x 165 mm	
Épaisseur	20 mm	40 mm
kg/m ²	16,63 kg	33,25 kg
Densité	0,90 kg/dm ³	0,80 kg/dm ³
Couleurs	Rouge brique, vert tendre, gris, noir brut et chocolat	
Finition	1 face avec chanfrein et une face lisse	
Nb pcs /m ²	35 unité par m ²	

CONSEILS PRATIQUES

Se pose sur un sol à niveau: une dalle béton, un lit de sable (compacté), du carrelage...
Se découpe facilement avec une scie sauteuse lame bois.

Pour ceinturer le sol :

Pour ceinturer le sol il est conseillé d'utiliser des bordures souples.


Entretien :

Ne pas utiliser de produits corrosifs.



NORMES

- HAP US EPA 8270 : Conforme
- NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
- NF EN 12616 (perméabilité) : 5838 mm/h
- EN ISO 5470-1 (résistance à l'usure) : Conforme
- NF P90-112 (variation dimensionnelle après EC/AC) : Conforme



LES PLUS PRODUITS



- Souplesse et confort du sol
- Antidérapant
- Sécurité
- Facilité de pose et de découpe
- Interchangeable
- Anti-vibration
- Isolant phonique
- Drainant



**DISPONIBLE
EN POINTS DE VENTE**
DISPONIBILITÉ :
en 20 et 40 mm
d'épaisseur

LE PRODUIT



www.solygom.re

Tel. : 0262 388 878 - contact@solygom.re